

# SE Prestandadeklaration

Nr. 11



1. Typbeteckning: RAIS 600 Front Model, RAIS 600 Right Model, RAIS 600 Left Model, RAIS 600 3G Model
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Rais A/S  
Industrivej 20, Vangen  
DK-9900 FREDERIKSHAVN, Danmark
5. Tillverkarens representant: n/a
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard:  
Provningsorgan: EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007  
Nr. 1235, Danish Technological Institute,  
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000  
ÅRHUS C, Danmark  
Testrapport 300-ELAB-2431-EN

## 8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm <sup>3</sup> rel. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	54
CO-emission	0,0915 % / 1144 mg/Nm <sup>3</sup>
NOX (mg/Nm <sup>3</sup> rel. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	69
Damm/Dust	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Rökgastemperatur	306 °C
Effekt, nominell	5,8 kW
Verkningsgrad	76 %
Säsongsmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	66 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-03-31

John Engell Nielsen,  
R&D / Quality Manager,  
RAIS A/S

### Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB  
Ekslingan 1, Väla Norra  
254 67 Helsingborg  
www.spismiljo.se  
info@spismiljo.se  
Tel. +46 42 12 69 50  
Fax. +46 42 12 69 40

