

PrestandadeklARATION

DavosULow-CPR-2020/04/20-SE



PRODUKT

Produkttyp

Typbeteckning

Tillverkningsnummer

Avsedd användning

Bränsle

Spis med insats i stålplåt

Davos U Low med. N-29U

Se märkskylt på produkten

Uppvärmning av rum

Ren ved

TILLVERKARE

Namn

Adress

Nordpeis AS

Gjellebekkstubben 11

3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP

Europastandard

Test institutt

System 3

EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625

har utfört kontroll av deklarerad prestanda och

utfädrat test rapport no. RRF- 29 19 5260, RRF- 40 20 5448

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	0 mm rygg 800 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen	CO = 0,09 % Vol NOx = 82 mg / m ³ OGC = 48 mg / m ³ PM = 15 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmuligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 8,9 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t _a = 274 °C	
Verkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS