

Prestandadeklaration
TT20 & TT21-CPR-2022

Produkt:

Produkttypen/ anvndning: Braskaminer fr eldning med fast brnsle utan varmvattenfrsrjning

Typen:

TT20Bazic, TT20Bazic R, TT20, TT20S, TT20R, TT20RS, TT21R, TT21RS, TT21RS Black, TT21RS-GREY, TT21RL, TT21RLS, TT21RH, TT21RHS, TT21SA, TT21RS-WH, TT21RS-SA, TT21RHT

Brnsle:

Tr (Bjrk)

Produktions nr.

Se typskylten p baksidan av braskamin

Producent:

Fabrikant: Termatech A/S E-mail: info@termatech.com
Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
8260 Viby J Tel.: +45 8742 0035
Danmark

Certifiering och lovkrav:

AVCP system: System 3
Europa standard: CE/DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/AC2007
Certifiering: Teknologisk Institut, anmlt organ nr. 1235, har utfrt bestmning av produkttypen och angivna prestanda p grundval av typprovning och utfrdade provnings rapport nr. 300-ELAB-2618-EN

Deklarerad prestanda:

Vsentliga karakteristisk	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion ved brand	AI	CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007 Ecodesign 2015/1185
Avstnd till brnnbart material	Till bagveg: min. 150 / 100 mm Till Sideveg: min. 350 mm Till hrnet: 45°: min. 125mm/125mm Andre avstnd – se Bruks- och Monteringsanvisning	
Utslpp av frbrnningsprodukter	CO = 0,06 % NOx = 89 mg/Nm ³ OGC = 44 mgC/Nm ³ PM = 17 mg/Nm ³	
Elektrisk skerhet	NPD (Ingen prestanda faststlld)	
Maximalt driftstryck	NPD (Ingen prestanda faststlld)	
Risk fr att brinnande brnsle faller ur	Godknd	
Yttra temperatur	Godknd	
Rengringsvnlighet	Godknd	
Mekanisk resistens	Godknd	
Emission af farlige stoffer	Godknd	
Rkgastemperatur	261° Celsius	
Effekt	5,0 KW	
Virkningsgrad	81 %	

Undertecknad ansvarar fr tillverkning och verensstmmelse med angivna prestanda.