

Prestandadeklaration

DavosULow-CPR-2020/04/16-SE



PRODUKT

Produkttyp Spis med insats i stålplåt
Typbeteckning Davos U Low med. N-29U
Tillverkningsnummer Se märkskylt på produkten
Avsedd användning Uppvärmning av rum
Bränsle Ren ved

TILLVERKARE

Namn Nordpeis AS
Adress Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Enligt AVCP System 3
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Test institutt Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och
utfädrat test rapport no. RRF- NS 20 5572, RRF- 29 19 5260,
RRF- 40 20 5448

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	0 mm rygg 800 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Kolmonoxid vid 13% O ₂	CO = 1125 mg / m ³	
Kväveoxider vid 13% O ₂	NOx = 82 mg / m ³	
Organiska gasformiga föreningar vid 13% O ₂	OGC = 48 mg / m ³	
Partiklar vid 13% O ₂	PM = 15 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmuligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 8,9 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t _a = 274 °C	
Verkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda



Stian Varre, CEO Nordpeis AS