

Prestandadeklaration

TT10-CPR-2007-Version 3



Produkt:

Produkttypen/användning: Braskarminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

Typen: **TT10:** S01-400/401, **TT10S:** S01-410/411, **TT10HS:** S01-422/423,
TT10G: S01-440/441

Bränsle: Trä

Produktions nr. Se typskylten på baksidan av braskarmin

Producent:

Fabrikant:	TermaTech A/S	E-mail:	info@termatech.com
	Gunnar Clausens Vej 36	Web:	www.termatech.com
	8260 Viby J	Tel.:	+45 8742 0035
	Danmark		

Certifiering och lovkrav:

AVCP system: System 3

Europa standard: CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007

Certifiering: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, anmält organ nr. 1625, har utfört bestämning av produkttypen och angivna prestanda på grundval av typprovning och utfärdade provnings rapport nr. 40 07 1443 (TT10+TT10S), 40 09 2036 (TT10HS), 40 09 1950 (TT10G).

Deklarerad prestanda:

Väsentliga karakteristik	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion ved brand	AI	CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007
Avstånd till brännbart material	TT10, TT10S, TT10HS: Til bagvæg: min. 200 mm Til Sidevæg: min. 200 mm Till hörnet: 45°: min. 200 mm TT10G: Til bagvæg: min. 100 mm Til Sidevæg: min. 450 mm Till hörnet: 45°: min. 450 mm Andre afstand – se Bruks- och Monteringsanvisning	
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO = 0,08 % NOx = 95 mg/Nm ³ OGC = 46 mgC/Nm ³ PM = 36 mg/Nm ³	
Elektrisk säkerhet	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Maximalt driftstryck	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd	
Yttra temperatur	Godkänd	
Rengöringsvänlighet	Godkänd	
Mekanisk resistens	Godkänd	
Emission af farlige stoffer	Godkänd	
Rökgastemperatur	320° Celsius	
Effekt	6 KW	
Virkningsgrad	82 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna prestanda.

Viby 17.12.2007

Søren Toft

