

SE Prestandadeklaration



Nr. 14

Typbeteckning:

Caro 90 Manual, Caro 90 Manual Side glass,
Caro 90 Manual Classic, Caro 90 Manual Classic Side glass,
Caro 110 Manual, Caro 110 Manual Side glass,
Caro 110 Manual Classic, Caro 110 Manual Classic Side glass,
Caro 130 Manual, Caro 130 Manual Side glass,
Caro 130 Manual Classic, Caro 130 Manual Classic Side glass,
Caro 110 SST Manual, Caro 110 SST Manual Classic
Caro 120 SST Manual, Caro 120 SST Manual Classic

2. Produkttyp:

Eldstad för uppvärmning och trivsel

3. Avsedd användning:

Uppvärmning av byggnader

4. Tillverkare:

Rais A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900, REDRIKSHAVN,
Danmark

5. Tillverkarens representant:

n/a

6. Enligt AVCP:

System 3

EN 13240:2003/A2:2004

Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute,
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C,
Danmark

Testrapport 300-ELAB-2543-EN

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Väsentliga egenskaper	Prestanda
	Caro 90 Manual, Caro 90 Manual Side glass, Caro 90 Manual Classic, Caro 90 Manual Classic Side glass, Caro 110 Manual, Caro 110 Manual Side glass, Caro 110 Manual Classic, Caro 110 Manual Classic Side glass, Caro 130 Manual, Caro 130 Manual Side glass, Caro 130 Manual Classic, Caro 130 Manual Classic Side glass, Caro 110 SST Manual, Caro 110 SST Manual Classic Caro 120 SST Manual, Caro 120 SST Manual Classic
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	52
CO-emission	0,07 % / 896 mg/Nm ³
NOX (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	80
Damm/Dust	10 mg/Nm ³
Rökgastemperatur	286 °C
Effekt, nominell	5,0 kW
Verkningsgrad	80 %
Säsongmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	70 %

Frederikshavn 2023-09-11

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se

Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40

