

Prestandadeklaration



Nr. 11

- Typbeteckning: 600 MAX Front Model, 600 MAX Right Model, 600 MAX Left Model, 600 MAX 3G Model, 600 MAX/E Front Model, 600 MAX/E Right Model, 600 MAX/E Left Model, 600 MAX/E 3G Model
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Rais A/S
Industrivej 20, Vangen
DK-9900 FREDRIKSHAVN, Danmark
5. Tillverkarens representant: n/a
6. Enligt AVCP: System 3
EN 13240:2003/A2:2004
Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C, Danmark
Testrapport 300-ELAB-2431-EN & 300-ELAB-2515-EN

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda	
	600MAX	600MAX/E
Brandklass	A1	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved	Ved
CO-emission	0,0915 % / 1144 mg/Nm ³	0,0927 % / 1159 mg/Nm ³
Damm/Dust	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Rökgastemperatur	306 °C	213 °C
Effekt, nominell	5,8 kW	7,8 kW
Verkningsgrad	76 %	81 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2020-08-20

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se

Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40

