

SE Prestandadeklaration

Nr. 129



- Typbeteckning: RAIS VISIO Uniq 3:1
ATTIKA VISIO Uniq 3:1
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, www.spartherm.com
5. Tillverkarens representant: RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danmark, www.rais.com / www.attika.ch
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Provningorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C, Danmark
Testrapport 300-ELAB-2646-EN
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	≤ 120
CO-emission	≤ 0,12 % / ≤ 1500 mg/Nm ³
NOX (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	≤ 200
Damm/Dust (mg/Nm ³)	≤ 40
Rökgastemperatur (°C)	262
Effekt, nominell (kW)	11,3
Verkningsgrad	≥ 75 %
Säsongsmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	≥ 65 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2023-12-01

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40

