

PrestandadeklARATION

N20A-CRP-2016/01/26-SE



PRODUKT

Produkttyp

Insats i stålplåt

Typbeteckning

N-20A

Tillverkningsnummer

Se märkskylt på produkten

Avsedd användning

Uppvärmning av rum

Bränsle

Ren ved

TILLVERKARE

Namn

Nordpeis AS

Adress

Gjellebekkstubben 11
3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP

System 3

Europastandard

EN 13229:2001 / A1:2003 / A2:2004 / AC:2007

Test institutt

SP Fire Research, NB1084

har utført kontroll av deklarerad prestanda och
utfädrat test rapport no. SPFR 20012-33B

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13229:2001
Minsta avstånd till ej brännbart material	15 mm rygg 400 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Carbon monoxide at 13% O ₂	CO = 0,09 % Vol	
Oxygen nitride NOx at 13% O ₂	NOx = 32 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 69 mg / m ³	
Particulate Matter at 13 O ₂	PM = 11,5 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 5,4 kW	
Rökgastemperatur	t _a = 196,4 °C	
Verkningsgrad	η = 81,9 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS